

## Suitsuanduri testimine spetsiaalselt selleks ette nähtud aerosooliga

Suitsuanduri testimisel ei tohi kasutada tuld või asetada kuumust tekitavaid esemeid suitsuanduri vahetusse lähedusse, kuna need võivad tekitada kuumakahjustusi andurile ja laele.

Soovitame suitsuandurit testida selleks ette nähtud aerosooliga.

Testimisel ei tohi aerosooli liiga lähedalt pihustada, kuna see võib kahjustada andurit. G4S soovitab SmokeSabre testaerosooli.

Aerosooli on mugav kasutada ja tänu teleskooptorule on see ohutu, kuna kaitseb andurit testri liiga lähedale asetamise ja sellest tekkivate gaasijääkide kondenseerumise eest.

Tõmba testaerosooli teleskooptoru lõpuni lahti ning hoia seda vertikaalses asendis.

Testimiseks vajuta dosaatornupp 0,5 sekundiks alla, hoides aerosooli andurist 30 cm kaugusel.

Testi võib korrata 10 sekundi järel, kui esimesel korral häiret ei rakendunud.



Ettevaatust, testaerosool on tuleohtlik! Ärge kasutage seda lahtise leegi läheduses või kõrgemal temperatuuril kui 50 °C.